



HUSQVARNA LC 140SP

LC 140SP ist ein einfach zu bedienender Rasenmäher mit Radantrieb, geeignet für kleinere Rasenflächen. Er ist mit einem robusten Stahlschneidwerk, einem zuverlässigen und leicht zu startenden Husqvarna-Motor ausgestattet und bietet eine hervorragende Mäh- und Auffangleistung. Der Soft-Grip-Griff, der klappbare Lenker, die zentrale Schnitthöheneinstellung und die kugelgelagerten Räder sorgen für ein ergonomisches und komfortables Mähen.



Zentrale Höhenverstellung

Schnelle und einfache Einstellung der Schnitthöhe. Mit nur einem Hebel kann die Höhe verstellt werden.



Griff an der Vorderseite zum einfachen Anheben

Griff an der Vorderseite zum einfachen Transport im Auto, die Treppe hoch oder zur Einlagerung.

Ergonomische Lenkstange

Der ergonomische Winkel der Lenkstange erleichtert zusammen mit den leicht erreichbaren Bügelarmen die Bedienung.



Klappbarer Holm

Für einen einfachen Transport und bequeme Lagerung.

MERKMALE

- Ergonomischer Griff
- Griff an der Vorderseite zum einfachen Anheben.
- Zentrale Höhenverstellung
- Klappbarer Holm

Technische Spezifikationen	
BATTERY	
Kapazität Akku/Batterie	0 Ah
Akku-/Batterietyp	--
CAPACITY	
Nettleistung bei U/min	3000 U/min
Leistung	1.95 kW
Nennleistung	1950 W
DIMENSIONS	
Artikel Bruttogewicht	33000 g
Artikel Nettogewicht	29100 g
Volumen Grasfangbox	50 l
Schnittbreite	40 cm
Hubraum	123 cm ³
Höhenverstellbarer Griff	2 Stufen
Gewicht	26.8 kg
Radgröße, vorne/hinten Front	152 mm
Radgröße, vorne/hinten Rear	203 mm
Radstand	55.5 cm
ENGINE	
Hubraum	123 cm ³
Zündkerzenabstand	0.75 mm
Engine brand	Husqvarna
Motorkühlung	Luft
Motorname	HS 123A
Zündkerze	Husqvarna HQT-7
Volumen Kraftstofftank	0.9 l
EQUIPMENT	
Luftfiltertyp	Schaum
Kugelgelagerte Räder	Ja
BioClip®-Kit	Als Zubehör nicht erhältlich (NICHT ERHÄLTlich)
BioClip®-Mulcheinsatz	Not included
Messerkupplung (BBC)	Nein
Messer	Collect
Grasfangbox	Inkl.
Art des Grasfangkorbes	Fabric with dust blocker
Volumen Grasfangbox	50 l
Reinigungsanschluss Mähwerk	Nein
Deflektor	No
Antrieb	Auslösebügel
Antriebssystem	Antrieb, 1 Gang
Antriebsräder	Hinterradantrieb
Klappbarer Griff	Ja
Typ des Führungsholmes	Ergonomisch
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Seitlich verstellbarer Griff	Nein
Komfortgriff	Ja
Gashebel	Nein
Wasserschlauchanschluss	Nein
Rad Kugellagerung vorne / hinten	Yes/Yes
Drahtlose Konnektivität	Nicht anwendbar
LUBRICANTS	
Motorschmiierung	Schleuderschmiierung
Kraftstoffverbrauch	402 g/kWh
Kraftstoffverbrauch	0.019 l/min
Kraftstoff	Benzin
MATERIALS	
Mähwerkmaterial	Stahl
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	5 g
Paper + Cardboard total	3640 g
PE total	21 g
PET total	0 g
Plastic foil	15 g
Plastic rigid	6 g
Plastic total	21 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Felgen, Material	Plastik
SOUND AND NOISE	
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	95 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel	93 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	81 dB(A)
VIBRATIONS	

Technische Spezifikationen

Vibrationen am Führungsholm Handlebar	7.6 m/s ²
PACKAGING	
Verpackungshöhe	480 mm
Verpackungslänge	775 mm
Verpackungsvolumen	190 dm ³
Verpackungsbreite	510 mm
Menge im Masterpack	1